

Tutorial HTML

Oleh:

Willy Bayuardi Suwarno, SP, MSi

willy@ipb.ac.id

Dipublikasi di <http://willy.situshijau.co.id> tanggal 7 Mei 2008

Artikel ini dapat digunakan dan disebarluaskan secara bebas, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk tujuan non-komersial dengan syarat mencantumkan nama penulis dan sumbernya. Di luar tujuan itu, pengguna harus memperoleh izin tertulis dari penulis.

Daftar Isi

Struktur Dokumen HTML	1
Heading	1
Paragraf	1
Blockquote	1
Preformatted Text.....	1
Break	2
Font	2
Link	2
List	2
Ordered List	2
Unordered List	2
Gambar.....	3
Tabel.....	3
Background	3
Background Warna	3
Background Gambar	3
Form	3
Referensi	4

Struktur Dokumen HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Struktur Dokumen HTML</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    Halo, apa kabar ?
  </BODY>
</HTML>
```

Heading

```
<H1>Heading Level 1</H1>
<H2>Heading Level 2</H2>
<H3>Heading Level 3</H3>
<H4>Heading Level 4</H4>
<H5>Heading Level 5</H5>
<H6>Heading Level 6</H6>
```

Paragraf

```
<P ALIGN="right">
PHP ditulis dan diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1994 oleh
Rasmus Lerdorf melalui situsnya untuk mengetahui siapa saja yang
telah mengakses ringkasan online-nya. PHP merupakan salah satu
bahasa skrip yang terbilang baru dan tersedia secara bebas dan
masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. PHP dapat
diintegrasikan ke dalam web server, atau dapat berperan sebagai
program CGI yang terpisah.
```

Coba ganti <P ALIGN="right"> dengan <P ALIGN="center"> atau <P ALIGN="center">

Blockquote

```
<BLOCKQUOTE>
PHP ditulis dan diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1994 oleh
Rasmus Lerdorf melalui situsnya untuk mengetahui siapa saja yang
telah mengakses ringkasan online-nya. PHP merupakan salah satu
bahasa skrip yang terbilang baru dan tersedia secara bebas dan
masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. PHP dapat
diintegrasikan ke dalam web server, atau dapat berperan sebagai
program CGI yang terpisah.
</BLOCKQUOTE>
```

Preformatted Text

```
<PRE>
-----
Nama    : Willy Bayuardi
Alamat  : Bogor
Email   : willy@ipb.ac.id
-----
</PRE>
```

Break

```
-----<BR>
Nama    : Willy Bayuardi<BR>
Alamat  : Bogor<BR>
Email   : willy@ipb.ac.id<BR>
-----<BR>
```

Font

```
<FONT SIZE="1" COLOR="red" FACE="Arial">Huruf Arial Ukuran
1</FONT><BR>
<FONT SIZE="2" COLOR="#00FF00" FACE="Verdana">Huruf Verdana Ukuran
2</FONT><BR>
<FONT SIZE="3" COLOR="#0000FF" FACE="Tahoma">Huruf Tahoma Ukuran
3</FONT><BR>
<B>Cetak Tebal</B><BR>
<I>Cetak Miring</I><BR>
<U>Cetak Garis Bawah</U><BR>
```

Link

```
----- buat file dengan nama: halaman1.html -----
<H1>Halaman 1</H1>
<A HREF="halaman2.html">Klik di sini</A> untuk pindah ke halaman
2.
```

```
----- buat file lain dengan nama: halaman2.html -----
<H1>Halaman 2</H1>
<A HREF="halaman1.html">Klik di sini</A> untuk pindah ke halaman
1.
```

List

Ordered List

```
<OL TYPE=A>
  <LI>Hasil polling pilihan scripting language/platform :
    <OL TYPE=I>
      <LI>PHP 57.2%
      <LI>Perl 13.6%
      <LI>ASP 12.8%
    </OL>
  <LI>Urutan empat sampai enam :
    <OL TYPE=1 START=4>
      <LI>JavaScript 4.6%
      <LI>Java 2.6%
      <LI>Flash 2.2%
    </OL>
</OL>
```

Unordered List

```
<UL TYPE=square>
  <LI>PHP 57.2%
  <LI>Perl 13.6%
  <LI>ASP 12.8%
</UL>
```

Gambar

```
<IMG SRC="kupukupu.gif" ALT="Ini gambar kupu-kupu">
```

Tabel

```
<TABLE BORDER=1>
<CAPTION>Judul Tabel</CAPTION>
<TR>
    <TH>Judul Kolom 1</TH>
    <TH>Judul Kolom 2</TH>
</TR>
<TR>
    <TD>Baris 1, Kolom 1</TD>
    <TD>Baris 1, Kolom 2</TD>
</TR>
<TR>
    <TD>Baris 2, Kolom 1</TD>
    <TD>Baris 2, Kolom 2</TD>
</TR>
</TABLE>
```

Background

Background Warna

Pada tag <BODY> ditambahkan BGCOLOR=warna, contohnya :
 <BODY BGCOLOR="yellow">

Background Gambar

Pada tag <BODY> ditambahkan BACKGROUND=nama_file, contohnya :
 <BODY BACKGROUND="kupukupu.gif">

Form

```
<FORM METHOD=POST ACTION="proses.php">
<TABLE BORDER=1>
    <TR>
        <TD>Nama</TD>
        <TD><INPUT TYPE="text" NAME="nama" SIZE="20"
        MAXLENGTH="30"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Jenis Kelamin</TD>
        <TD>
            <INPUT TYPE="radio" NAME="jk" VALUE="Laki-
            laki">L
            <INPUT TYPE="radio" NAME="jk"
            VALUE="Perempuan">P
        </TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Propinsi</TD>
        <TD>
            <SELECT NAME="propinsi">
                <OPTION VALUE="Jawa Barat">Jabar</OPTION>
                <OPTION VALUE="Jawa Tengah">
                Jateng</OPTION>
            </SELECT>
        </TD>
    </TR>
</TABLE>
```

```

                <OPTION VALUE="Jawa Timur">Jatim</OPTION>
            </SELECT>
        </TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Hobi</TD>
        <TD>
            <INPUT TYPE="checkbox" NAME="membaca"
            VALUE="1">Membaca
            <INPUT TYPE="checkbox" NAME="menggambar"
            VALUE="1">Menggambar
        </TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD VALIGN="top">Komentar</TD>
        <TD><TEXTAREA NAME="komentar" ROWS="5"
        COLS="25"></TEXTAREA></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD COLSPAN="2" ALIGN="center">
            <INPUT TYPE="submit" NAME="kirim"
            VALUE="Kirimkan">
        </TD>
    </TR>
</TABLE>
</FORM>

```

```

----- buat file lain dengan nama: proses.php -----
<?
echo "<PRE>";
echo "Nama          : $nama<br>";
echo "Jenis Kelamin : $jk<br>";
echo "Propinsi      : $propinsi<br>";
echo "Hobi<br>";
echo "  Membaca      : $membaca<br>";
echo "  Menggambar    : $menggambar<br>";
echo "Komentar       : $komentar<br>";
echo "</PRE>";
?>

```

Referensi

Purwanto, Y. 2001. Pemrograman Web dengan PHP. PT. Elex Media Komputindo. 211 hal.